



Produktkatalog

Mechanisches Schließsystem **4KS**

Systemeigenschaften

4KS ist ein Wendeschlüsselsystem das sich durch ein einzigartiges Funktionsprinzip auszeichnet. Anders als bei klassischen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 4KS-Zylinder federfrei bewegt und nicht gegen eine Federkraft gedrückt. Das bedeutet höchste Sicherheit und Verschleißfestigkeit. Dank der immensen Variationsmöglichkeiten können komplexe Schließanlagen berechnet werden.



Nachschlüsselsicherheit


- ▶ Organisatorischer Schutz durch ein Legitimationsverfahren bei der Nachschlüsselbestellung
- ▶ Rechtlicher Schutz durch Patente und andere Schutzrechte
- ▶ Technischer Schutz

Schließzylindersicherheit

- ▶ Abtastschutz
- ▶ Aufbohrschutz
- ▶ Zieh- und Abreißschutz
- ▶ Pickingschutz
- ▶ Schlagschlüsselschutz

Vorteile auf einen Blick

- ▶ Höchste Nachschlüsselsicherheit
- ▶ Für komplexe Schließanlagen
- ▶ Wendeschlüssel
- ▶ Federfreie Sperrstiftfunktion
- ▶ Flache Steuerkurven garantieren höchste Verschleißfestigkeit und Funktionssicherheit
- ▶ Jede Schließanlage ist ein Unikat
- ▶ Modulbauweise




In Vorbereitung



Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	2
Doppelzylinder	4
Knaufzylinder	14
Halbzylinder	19
Rundzylinder	21
Hangschloss	24
Hebel-/Schaltzylinder & Riegelschloss	28
Möbelzylinder	41
Außenzylinder	52
Portalzylinder	55
EMZY	57
Länderspezifische Zylinder	58
Schließhebelvarianten	68
Zubehör	70

Standard-Schlüssel




Bestellangaben


- ▶ SL [Anlagen- und Schlüsselnummer]

■ Technische Daten

- ▶ Schlüssel aus spezieller widerstandsfähiger Neusilberlegierung



Schlüssel mit Farbpunkt




Bestellangaben


- ▶ SL [Anlagen- und Schlüsselnummer]
- ▶ Farbpunkt [Farbe] rot, blau, grün, gelb, braun, schwarz, eisgrün, violett, dunkelrot, aubergine, rosa

■ Technische Daten

- ▶ Schlüssel aus spezieller widerstandsfähiger Neusilberlegierung
- ▶ versenkter Farbpunkt am Schlüsselhals



Schlüssel mit verlängertem Hals




Bestellangaben


- ▶ SLLH [Anlagen- und Schlüsselnummer]

■ Technische Daten

- ▶ speziell geformter Schlüssel aus widerstandsfähiger Neusilberlegierung zur Anwendung für Panzerbeschläge



Schlüssel mit Zusatznummeration




Bestellangaben

- ▶ SL [Anlagen- und Schlüsselnummer]
Bezeichnung/Nummer lt. Kundenwunsch
nach technischer Machbarkeit bis zu
18 Zeichen (keine Sonderzeichen)

■ Technische Daten

- ▶ Nummeration nach Kundenwunsch
(zusätzlich zu Anlagennummer und
Schlüsselnummer), z.B. „Mutti“
- ▶ fortlaufende Nummeration des
Schlüssels (Schlüssel mit gleicher
Schließberechtigung erhält fortlaufende
Nummer)
- ▶ Schlüssel aus spezieller widerstandsfähiger
Neusilberlegierung



Designschlüssel




Bestellangaben

- ▶ SL [Anlagen- und Schlüsselnummer]
Bezeichnung/Nummer lt. Kundenwunsch
nach technischer Machbarkeit bis zu
18 Zeichen (keine Sonderzeichen)

■ Technische Daten

- ▶ Nummeration nach Kundenwunsch
(zusätzlich zu Anlagennummer und
Schlüsselnummer), z.B. „Mutti“
- ▶ fortlaufende Nummeration des
Schlüssels (Schlüssel mit gleicher
Schließberechtigung erhält fortlaufende
Nummer)
- ▶ Schlüssel aus spezieller widerstandsfähiger
Neusilberlegierung



Doppelzylinder DZ



Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- für Einsteckschlösser nach DIN oder ÖNORM
- für Einsteckschlösser nach standardisierten europäischen Normen
- für Einsteckschlösser mit PZ-Lochung

Funktionsmerkmale

- von beiden Seiten mit Schlüssel sperrbar
- Schließnasenbewegung 360 Grad
- Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- Ziehschutz durch Chrom-Nickel Verbindungsachse
- senkrecht einstecken des Schlüssels und optimale Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber
- alle Abfrageelemente mit Teflon beschichtet
- Sperrnasengrundstellung 30 Grad
- Sperrnasenbreite 9,3 mm
- modularer Zylinderaufbau

Lieferumfang


Schließzylinder mit Befestigungsschraube

Montage & Betrieb

- leichte Zylindermontage in eine vorgerichtete, freie Zylinderausnehmung
- Zylinderüberstand darf bei sicherheitsrelevanten Türen nicht mehr als 3 mm betragen
- Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



Zylinderlängen



Zylinderlänge 27/31 nicht möglich!
(ab 27/36 möglich)

Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise


Doppelzylinder DZ | Optionen



BSZ - beidseitig schließbarer

Doppelzylinder, Gefahrenfunktion für Doppelzylinder

ermöglicht ein Sperren des Schließzylinders auch wenn auf der gegenüberliegenden Seite ein sperrberechtigter Schlüssel angesteckt ist.




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] BSZ



KZS – spezieller Bohr- und Ziehschutz

Durch spezielle Hartmetallstifte wird ein kernziehen mittels Spezialwerkzeug verhindert. Zusätzlich ist ein erhöhter Aufbohrschutz geboten. KZS schützt gegen offensichtliche Öffnungsmethoden und übertrifft die Schutzziele der Normen.




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] KZS-.- KSZ-ES (einseitig, bei symmetrischen Zylindern)
 - KZS-BS (beidseitig)
 - KZS-KS (kurze Zylinderseite)
 - KZS-LS (lange Zylinderseite)



SSW – Schutzmechanismus gegen Staub und Witterungseinflüsse

Im Schließzylinder integrierte, gefederte Verschlussplättchen die sich durch Einstecken bzw. Abziehen des Schlüssels automatisch öffnen bzw. schließen.



Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung]
 - SSW-BS (beidseitig)
 - SSW-ES (einseitig, bei symmetrischen Zylindern)
 - SSW-KS (kurze Seite)
 - SSW-LS (lange Seite)


Doppelzylinder DZ | Optionen



Zahnritzel ZR18

(18 Zähne)

Der Schließzylinder ist vorbereitet für Mehrfachverriegelungen oder spezielle Einsteckschlösser, die über einen Zahnkranz oder eine Zahnstange betätigt werden.



Zylinderlänge ab 31/31 möglich


Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] ZR18



Doppelsperrnase BIF

Der Schließzylinder ist vorbereitet für eine zweifache Mitnahme von herstellerspezifischen Schlössern in der Biffartür




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] BIF
- Schließnasenstellung 22 Grad, von kurzer Zylinderseite
- Bitte beachten Sie die Hinweise des Türenherstellers!



Sternnase STEN

Der Schließzylinder ist vorbereitet für ABUS-Balkenschlösser der Typen PR1500, PR1600



Bestellangaben


- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] STEN

Doppelzylinder DZ | Optionen




Doppelzylinder mit zurückversetztem Zylindersteg

Schließzylinder mit zurückversetztem Steg (3,2 mm), für den Einsatz u.a. in speziellen Rohrrahmentüren mit integrierter Schutzrosette.




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächen- ausführung] ZVS-(ES/LS/KS)
- ZVS-ES (einseitig, bei symmetrischen Zylindern)
- ZVS-LS (lange Zylinderseite)
- ZVS-KS (kurze Zylinderseite)



Doppelzylinder mit Anti-Snap

An einer definierten Stelle bricht der Zylinder bei einem Abreißversuch ab, wodurch der Rest des Zylinders blockiert wird.



Bestellangaben


- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächen- ausführung]
- DZ.AS. Zylinderlänge außen A ab 41/Zylinderlänge innen I ab 31
- Auch als Knaufzylinder erhältlich

Doppelzylinder DZ | Optionen



Partnerzylinder PA

Der Schließzylinder kann nur dann betätigt werden, wenn auf der gegenüberliegenden Seite ein sperrberechtigter Schlüssel angesteckt ist.




Bestellangaben

- DZ Zylinderlängen A/B, [Oberflächenausführung] PA



Unterschiedliche Sperr-Hierarchie USH

Der Schließzylinder hat den Sperrseiten A/B unterschiedliche Sperrberechtigung z.B. an der Außenseite sperren nur übergeordnete Schlüssel, an der Innenseite sperren alle Schlüssel.




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] USH;
- Angabe der Sperrberechtigungen je Zylinderseite (A/B)



Doppelzylinder mit Freilauffunktion und Zwangsentkuppelung FZG

Schließzylinder mit 360 Grad freilaufender Schließnase bei nicht angestecktem Schlüssel. Mitnahme der Kupplung erfolgt über Schlüsselspitze.



Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung], FZG

Doppelzylinder DZ | Optionen

Übersicht Optionen

ARS nur in Kompaktbauweise möglich

Vario nur in Kompaktbauweise möglich

S = Standard

● einfache Kombination möglich


		beidseitig schließbarer Zylinder	erhöhter Kernziehschutz	Staub- und Witterungsschutz	Seewasserausführung	Abreißsicherung	zertifizierter Schließzylinder	Verschleißfestigkeit	Zahnritzel ZR10	Zahnritzel ZR18	Doppelschließnase Biffar	Sternnase	zurückversetzter Zylindersteg	Partnerzylinder	IUnterschiedl. Sperr-Hierarchie	Freilauffunktion für Getriebeschlüsse	Anti-Snap
		BSZ	KZS	SSW	SEW	ARS	VDS	NS	ZR10	ZR18	BIF	STEN	ZVS	PA	USH	FZG	AS
beidseitig schließbarer Zylinder	BSZ	-	●	●	●	-	●	S	●	●	●	●	●	-	●	-	●
erhöhter Kernziehschutz	KZS	●	-	-	●	-	S	S	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Staub- und Witterungsschutz	SSW	●	-	-	●	-	-	S	●	●	●	●	-	●	●	●	-
Seewasserausführung	SEW	●	-	●	-	-	●	S	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Abreißsicherung	ARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zertifizierter Schließzylinder	VDS	●	S	-	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Verschleißfestigkeit	NS	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-
Zahnritzel ZR10	ZR10	●	●	●	●	-	●	S	-	-	-	-	●	●	●	-	-
Zahnritzel ZR18	ZR18	●	●	●	●	-	●	S	-	-	-	-	●	●	●	-	-
Doppelschließnase Biffar	BIF	●	●	●	●	-	●	S	-	-	-	-	●	●	●	-	-
Sternnase	STEN	●	●	●	●	-	●	S	-	-	-	-	●	●	●	-	-
zurückversetzter Zylindersteg	ZVS	●	●	-	●	-	-	S	●	●	●	●	-	●	●	●	-
Partnerzylinder	PA	-	-	●	●	-	-	S	●	●	●	●	●	-	●	-	-
IUnterschiedl. Sperr-Hierarchie	USH	●	●	●	●	-	-	S	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Freilauffunktion für Getriebeschlüsse	FZG	-	-	●	●	-	-	S	-	-	-	-	●	-	●	-	-
Anti-Snap	AS	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Doppelzylinder DZ | Optionen



Doppelzylinder einseitig Schlitz

Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlüssel sperrbar und von der Flex-Seite mit flachem Gegenstand sperrbar. Die Schließnasenbewegung ist 360 Grad und die Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] Flex S-(ES/LS/KS)
- Flex S-ES (einseitig, bei symmetrischen Zylindern)
- Flex S-LS (lange Zylinderseite)
- Flex S-KS (kurze Zylinderseite)



Doppelzylinder einseitig Innensechskant

Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlüssel sperrbar und von der Flex Seite mit Inbusschlüssel SW6 sperrbar. Die Schließnasenbewegung ist 360 Grad und die Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und Komfortoptionen]
- Flex I6-ES
- Flex I6-LS
- Flex I6-KS



Doppelzylinder einseitig Vierkant

Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlüssel sperrbar und von der Flex-Seite mit Vierkantschlüssel 8 mm sperrbar. Die Schließnasenbewegung ist 360 Grad und die Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)



Bestellangaben


- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und Komfortoptionen]
- Flex 4K-ES
- Flex 4K-LS
- Flex 4K-KS

Doppelzylinder DZ | Optionen



Doppelzylinder einseitig Dreikant 8 mm

Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlüssel sperrbar und von der Flex-Seite mit Dreikantschlüssel 8 mm sperrbar.
Die Schließnasenbewegung ist 360 Grad und die Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und Komfortoptionen]
- Flex D8-ES
- Flex D8-LS
- Flex D8-KS



Doppelzylinder einseitig Dreikant 11 mm

Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlüssel sperrbar und von der Flex-Seite mit Dreikantschlüssel 11 mm sperrbar.
Schließnasenbewegung 360 Grad
Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)




Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und Komfortoptionen]
- Flex D11-ES
- Flex D11-LS
- Flex D11-KS



Doppelzylinder einseitig Dreikant 14 mm

Ist von einer Seite mit berechtigtem Schlüssel sperrbar und von der Flex Seite mit Dreikantschlüssel 14 mm sperrbar.
Schließnasenbewegung 360 Grad
Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)



Bestellangaben



- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung] (ES/LS/KS) [Sicherheits-, Einsatz- und Komfortoptionen]
- Flex D14-ES
- Flex D14-LS
- Flex D14-KS

Doppelzylinder DZ | Optionen



Doppelzylinder einseitig blind

von einer Seite mit berechtigtem Schlüssel sperrbar
 andere Zylinderseite blind, ohne Sperrmöglichkeit
 Schließnasenbewegung 360 Grad
 Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)





Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung], Flex BL-(ES/LS/KS)
- Flex BL-ES (einseitig, bei symmetrischen Zylindern)
- Flex BL-LS (lange Zylinderseite)
- Flex BL-KS (kurze Zylinderseite)



Doppelzylinder beidseitig blind

Schließzylinder beidseitig blind, ohne Möglichkeit der Betätigung des Einsteckschlösses
 für Türen, die nicht verriegelt werden dürfen, die PZ Lochung aber verschlossen werden muß



Bestellangaben

- DZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung], BLIND

Knaufzylinder KZ



Bestellangaben

- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite)) [Sicherheits- und Einsatzoptionen]
- ▶ [Oberflächenausführung]/[Knaufausführung]
- ▶ ohne Angabe der Knaufausführung: Standardknauf KKN

■ Anwendungen und Einsatz

- ▶ für Einsteckschlösser nach DIN oder ÖNORM
- ▶ für Einsteckschlösser nach standardisierten europäischen Normen
- ▶ für Haustüren, Verbindungstüren, Wohnungseingangstüren, Sicherheitstüren, Rohrrahmentüren,...
- ▶ für einbruchshemmende Türen der Widerstandsklasse Wz6

■ Funktionsmerkmale

- ▶ von der Außenseite mit Schlüssel sperrbar
- ▶ an der Innenseite mit Knauf zum Ver- und Entriegeln der Tür
- ▶ Schließnasenbewegung 360 Grad

■ Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz an der Außenseite im Kern und Gehäuse
- ▶ Ziehschutz durch Chrom-Nickel Verbindungsachse
- ▶ senkrechte Schlüsseinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

■ Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern Grundmaterial Neusilber
- ▶ alle Abfrageelemente mit Teflon beschichtet
- ▶ Schließnasengrundstellung 30 Grad
- ▶ Schließnasenbreite 9,3 mm
- ▶ modularer Zylinderaufbau
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, matt gebürstet, poliert lackiert

■ Lieferumfang


- Schließzylinder mit Knauf und Stulpbefestigungsschraube

■ Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorgerichtete, freie Zylinderausnehmung
- ▶ Zylinderüberstand darf bei sicherheitsrelevanten Türen nicht mehr als 3 mm betragen
- ▶ Innenknauf kann im Bedarfsfall mit einem Werkzeug abgenommen und durch einen andere EVVA-Knauf ersetzt werden
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



■ **Zylinderlängen**



■ Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Standardknauf AKN



Bestellangaben


- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und Einsatzoptionen]
- ▶ [Oberflächenausführung]/AKN

Funktionsmerkmale

- ▶ abnehmbarer Knauf mit drei Griffmulden

Technische Daten

- ▶ Grundmaterial: Messing
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, matt gebürstet, poliert lackiert



Kegelknauf KKN



Bestellangaben


- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und Einsatzoptionen]
- ▶ [Oberflächenausführung]/KKN

Funktionsmerkmale


- ▶ abnehmbarer kegelförmiger Knauf mit Griffmulden

Technische Daten

- ▶ Grundmaterial: Messing
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, matt gebürstet, poliert lackiert



Rundknauf RKN



Bestellangaben


- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und Einsatzoptionen]
- ▶ [Oberflächenausführung]/RKN

Funktionsmerkmale


- ▶ abnehmbarer, nach hinten abgesetzter Rundknauf

Technische Daten

- ▶ Grundmaterial: Messing
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, matt gebürstet, poliert lackiert



Metallränderknauf MKN



Bestellangaben


- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und Einsatzoptionen])
- ▶ [Oberflächenausführung]/MKN

Funktionsmerkmale

- ▶ abnehmbarer, geränderter Knauf mit mittlerer Verzahnung

Technische Daten

- ▶ Grundmaterial: Messing
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, matt gebürstet, poliert lackiert



Griffmuldenknauf GKN



Bestellangaben


- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und Einsatzoptionen])
- ▶ [Oberflächenausführung]/GKN

Funktionsmerkmale

- ▶ abnehmbarer, abgesetzter, runder Knauf

Technische Daten

- ▶ Grundmaterial: Messing
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, matt gebürstet, poliert lackiert
- ▶ oder RAL-Farben lackiert: blau RAL5002; dunkelgrün RAL6012; gelb RAL1004; grün RAL6001; grau RAL7038; rot RAL3003; schwarz RAL9005; weiß RAL 9010; weitere RAL-Farben auf Anfrage



Flachknauf FKN



Bestellangaben


- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und Einsatzoptionen])
- ▶ [Oberflächenausführung]/FKN

Funktionsmerkmale

- ▶ abnehmbarer, formschöner, flacher Knauf mit 2 Griffmulden
- ▶ besonders geeignet für ältere Personen und Menschen mit Behinderung

Technische Daten

- ▶ Grundmaterial: Messing
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, matt gebürstet, poliert lackiert



Ovalknauf OKN



Bestellangaben


- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und Einsatzoptionen]
- ▶ [Oberflächenausführung]/OKN

Funktionsmerkmale

- ▶ abnehmbarer, querliegender Leichtmetallknauf mit zwei Griffmulden

Technische Daten

- ▶ Grundmaterial: Aluminium
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, F2 eloxiert, F3 eloxiert, poliert goldfarben



Ovalknauf asymmetrisch OKNA



Bestellangaben


- ▶ KZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite) [Sicherheits- und Einsatzoptionen]
- ▶ [Oberflächenausführung]/OKNA

Funktionsmerkmale

- ▶ abnehmbarer, vertikaler Leichtmetallknauf mit zwei Griffmulden

Technische Daten

- ▶ Grundmaterial: Aluminium
- ▶ Ausführungen: matt vernickelt, F2 eloxiert, F3 eloxiert, poliert goldfarben



Knaufzylinder | Optionen



Bestellangaben

- ▶ KZ Zylinderlänge A/B, CLASS (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite)
- ▶ [Oberflächenausführung]/[Knaufausführung]
- ▶ ohne Angabe der Knaufausführung: Standardknauf AKN

Knaufzylinder mit Klassenzimmer-Funktion

An der Knaufseite (Innenseite) kann mit dem Knauf nur entriegelt werden. Ein Verriegeln von der Innenseite (z.B. Klassenzimmer) ist nicht möglich. Zusätzlich hat die Schlüssel-seite immer Prioritätsfunktion. Der Schließ-zylinder kann somit auch bei z.B. Festhalten des Knaufes an der Innenseite von der Außenseite betätigt werden.

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderbohrung
- ▶ einstellbar für linke/rechte Türen
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5

Knaufzylinder | Optionen



Knaufzylinder mit SOS-Funktion

Die mit dem Schlüssel zu betätigende Zylinderseite ist mit einer Prioritätsfunktion versehen. Auch bei Manipulation (z.B. Festhalten des Knaufes an der Innenseite) kann der Schließzylinder von der Außenseite betätigt werden.

Weitere Optionen

siehe DZ Optionen

Bestellangaben

- Zylinderlänge A/B, SOS (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite))
- [Oberflächenausführung]/[Knaufausführung]
- ohne Angabe der Knaufausführung: Standardknauf AKN

Übersicht Optionen

ARS nur in Kompaktbauweise möglich,
VAR nur in Kompaktbauweise möglich,
S = Standard

- einfache Kombination möglich

		BSZ	KZS	SSW	SEW	ARS	VDS	NS	ZR10	ZR18	BIF	STEN	SOS	HOTE	ZVS
beidseitig schließbarer Zylinder	BSZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
erhöhter Kernziehschutz	KZS	-	-	-	●	-	S	S	●	●	●	●	●	-	●
Staub- und Witterungsschutz	SSW	-	-	-	●	-	●	S	●	●	●	●	●	-	-
Seewasserausführung	SEW	-	●	●	-	-	●	S	●	●	●	●	●	-	●
Abreißsicherung	ARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zertifizierter Schließzylinder	VDS	-	S	-	●	-	-	S	●	●	●	●	-	-	-
Verschleißfestigkeit	NS	-	S	S	S	-	S	-	S	S	S	S	S	-	S
Zahnritzel ZR10	ZR10	-	●	●	●	-	●	S	-	-	-	-	●	-	●
Zahnritzel ZR18	ZR18	-	●	●	●	-	●	S	-	-	-	-	●	-	●
Doppelschließnase Biffar	BIF	-	●	●	●	-	●	S	-	-	-	-	●	-	●
Sternnase	STEN	-	●	●	●	-	●	S	-	-	-	-	●	-	●
Prioritätsfunktion Aussenseite	SOS	-	●	●	●	-	-	S	●	●	●	●	-	-	●
Hoteleinrichtung	HOTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zurückversetzter Zylindersteg	ZVS	-	●	-	●	-	-	S	●	●	●	●	●	-	-

Halbzylinder HZ



Bestellangaben

- ▶ HZ Zylinderlänge A, [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ für ein- oder mehrtourige Einsteckschlösser und diverse andere Schlösser
- ▶ Schlüsselschalter
- ▶ Scharfschalteinrichtungen
- ▶ Garagentore, Rolltore, bei denen die Befestigung seitlich erfolgt

Funktionsmerkmale

- ▶ von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
- ▶ Schließnasenbewegung 360 Grad
- ▶ Schließnasenabzugstellung 45 Grad
- ▶ Schließnase in 8 Positionen verstellbar (45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°)

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ Ziehschutz durch Chrom-Nickel-Verbindungsachse

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber
- ▶ alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- ▶ Schließnasengrundstellung 45 Grad (umstellbar)
- ▶ Schließnasenbreite 9,3 mm
- ▶ modularer Zylinderaufbau

Lieferumfang


Halbzylinder mit Stulpbefestigungsschraube

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- ▶ Zylinder sollte bündig mit dem Beschlag oder Rosette abschließen
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



Zylinderlängen



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Halbzylinder HZ/S



Bestellangaben

- ▶ HZ/S Zylinderlänge A, [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Schlüsselschalter
- ▶ Scharfschalteneinrichtungen
- ▶ Garagentore, Rolltore, Aufzüge, Fahrtreppen bei denen die Befestigung von hinten erfolgt

Funktionsmerkmale

- ▶ von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
- ▶ Schließnasenbewegung 360 Grad
- ▶ Schließnasenabzugstellung 30 Grad
- ▶ Schließnase in 8 Positionen verstellbar (45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°)
- ▶ Befestigung durch 2 rückseitige Gewindebohrungen M4
- ▶ Befestigung durch 1 seitliche Gewindebohrung M5

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ Ziehschutz durch Chrom-Nickel-Verbindungsachse

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber
- ▶ alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- ▶ Schließnasengrundstellung 45 Grad (umstellbar)
- ▶ Schließnasenbreite 9,3 mm
- ▶ modularer Zylinderaufbau

Lieferumfang


Halbzylinder mit Stulpbefestigungsschraube

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- ▶ Zylinder sollte bündig mit dem Beschlag oder Rosette abschließen
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5 (seitlich)
- ▶ Zylinderbefestigung über 2 rückwärtige Befestigungsbohrungen M4



Zylinderlängen



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Runddoppelzylinder RDZ



Bestellangaben

- ▶ RDZ Zylinderlänge A/B [Oberflächenausführung] [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ für Einsteckschlösser gerichtet für Rundprofilzylinder
- ▶ für Haustüren, Verbindungstüren, Wohnungseingangstüren, Sicherheitstüren, Rohrrahmentüren, ...

Funktionsmerkmale

- ▶ von beiden Seiten mit Schlüssel sperrbar
- ▶ Sperrnasenbewegung 360 Grad
- ▶ Sperrnasenabzugstellung 22,5 Grad (von der kurzen Seite)

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern
- ▶ senkrechte Schlüsseinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber
- ▶ alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- ▶ Sperrnasengrundstellung 22,5 Grad
- ▶ Sperrnasenbreite 9,3 mm
- ▶ Kompaktbauweise

Lieferumfang


Schließzylinder mit Stulpbefestigungsschraube

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- ▶ Zylinderüberstand darf bei sicherheitsrelevanten Türen nicht mehr als 3 mm betragen
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



Zylinderlängen



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Rundknaufzylinder RKZ



Bestellangaben

- RKZ Zylinderlänge A/B (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite), [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen] ohne Angabe der Knaufausführung: Standardknauf KKN

Anwendungen und Einsatz

- Einsteckschlösser gerichtet für Rundprofilzylinder
- für Haustüren, Verbindungstüren, Wohnungseingangstüren, Sicherheitstüren, Rohrrahmentüren, ...

Funktionsmerkmale

- auf der Außenseite mit Schlüssel sperrbar
- auf der Innenseite mit Knauf zur Ver- und Entriegelung der Tür
- Schließnasenbewegung 360 Grad

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz an der Außenseite im Kern und Gehäuse
- senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- Zylinderkern Grundmaterial Neusilber
- alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- Sperrnasengrundstellung 22,5 Grad
- Sperrnasenbreite 9,3 mm
- kompakter Zylinderaufbau

Lieferumfang


Schließzylinder mit Knauf und Stulpbefestigungsschraube

Montage & Betrieb

- leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- Zylinderüberstand darf bei sicherheitsrelevanten Türen nicht mehr als 3 mm betragen
- Innenknauf kann im Bedarfsfall mit einem Werkzeug abgenommen und durch einen andere EVVA-Knauf ersetzt werden
- Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



Zylinderlängen



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	○
Messing	MS	○	○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP	○	○
Nickel voll poliert ²	NPV	○	○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	○
Messing voll poliert lackiert ²	MPV	○	○
Chrom	CR	○	○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP	○	○
Chrom voll poliert ²	CPV	○	○
Patiniert braun	PB	○	○
Patiniert schwarz	PS	○	○
Messing lackiert	ML	○	○
PVD Messing poliert	PVA3	○	○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Rundhalbzylinder RHZ



Bestellangaben

- RHZ Zylinderlänge A
[Oberflächenausführung] [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- ein- oder mehrtourige Einsteckschlösser für Rundhalbprofilzylinder
- Schlüsselschalter, die für Rundhalbprofilzylinder gerichtet sind
- Scharfschalteneinrichtungen
- Garagentore, Rolltore

Funktionsmerkmale

- von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
- Schließnasenbewegung 360 Grad
- Schließnasenabzugstellung 45 Grad
- Schließnase in 8 Positionen verstellbar (45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°)

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern

Technische Daten


- Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- Zylinderkern Grundmaterial Neusilber
- alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- Schließnasengrundstellung 45 Grad (umstellbar)
- Schließnasenbreite 9,3 mm
- kompakter Zylinderaufbau

Lieferumfang


Rundhalbzylinder mit Stulpbefestigungsschraube

Montage & Betrieb

- leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- Zylinder sollte bündig mit dem Beschlag oder Rosette abschließen
- Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



Zylinderlängen



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Hangschloss HPM



Bestellangaben

- ▶ HPM (Standard-gehärteter Stahlbügel)

Anwendungen und Einsatz

- ▶ einfache Türen, die mit einer Überfalle verriegelt werden
- ▶ Rollläden
- ▶ Schrankenanlagen
- ▶ Kettenbefestigungen
- ▶ Absperrzäune

Funktionsmerkmale

- ▶ zur Verriegelung einfacher Verschlüsse
- ▶ Hangschloss mit rundem Sicherheitsbügel
- ▶ Betätigung von der Unterseite
- ▶ Sperrweg 90 Grad
- ▶ Schlüsselabzug nur im geschlossenen Zustand möglich

Sicherheitsmerkmale


- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ zwangsgeführte Verriegelung des Sicherheitsbügels

Technische Daten

- ▶ Hangschloss Grundmaterial Messing, matt vernickelt,
- ▶ Bügel aus gehärtetem, chemisch vernickeltem Stahl oder aus Nirostastahl
- ▶ Bügeldurchmesser 8 mm
- ▶ Standardbügel: lichte Höhe 30 mm
lichte Breite 25 mm

Montage & Betrieb

- ▶ für jede Überfalle mit einem Ösendurchmesser von > 8 mm



Hangschloss HPM BS



Bestellangaben

- ▶ HPM BS (Standard: gehärteter Stahlbügel)

Anwendungen und Einsatz

- ▶ einfache Türen, die mit einer Überfalle verriegelt werden
- ▶ Rollläden
- ▶ Schrankenanlagen
- ▶ Kettenbefestigungen
- ▶ Absperrzäune

Funktionsmerkmale


- ▶ zur Verriegelung einfacher Verschlüsse
- ▶ Hangschloss mit rundem Sicherheitsbügel
- ▶ Betätigung von der Unterseite
- ▶ Sperrweg 90 Grad
- ▶ Schlüsselabzug nur im geschlossenen Zustand möglich

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ zwangsgeführte Verriegelung des Sicherheitsbügels
- ▶ Bügelschutz aus gehärtetem Stahl

Technische Daten

- ▶ Hangschloss: Grundmaterial Messing, matt vernickelt
- ▶ Bügel aus gehärtetem, chemisch vernickeltem Stahl
- ▶ Bügeldurchmesser 8 mm
- ▶ Standardbügel: lichte Höhe 15 mm
lichte Breite 12 mm



Montage & Betrieb

- ▶ für jede Überfalle mit einem Ösendurchmesser von > 8 mm

Hangschloss HPM SSW



Bestellangaben

- ▶ HPM SSW (Standard: gehärteter Stahlbügel),
- ▶ auf Wunsch Bügel aus Niro

Anwendungen und Einsatz

- ▶ einfache Türen, die mit einer Überfalle verriegelt werden
- ▶ Rollläden
- ▶ Schrankenanlagen
- ▶ Kettenbefestigungen
- ▶ Absperrzäune

Funktionsmerkmale

- ▶ Betätigung von der Unterseite
- ▶ Sperrweg 90 Grad
- ▶ Schlüsselabzug nur im geschlossenen Zustand möglich
- ▶ mit Witterungsschutzklappe

Sicherheitsmerkmale


- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ zwangsgeführte Verriegelung des Sicherheitsbügels

Technische Daten

- ▶ Hangschloss aus Messing, matt vernickelt
- ▶ Bügel aus gehärtetem, chemisch vernickeltem Stahl oder aus Nirostastahl
- ▶ Bügeldurchmesser 8 mm
- ▶ Standardbügel: lichte Höhe 30 mm
lichte Breite 25 mm
- ▶ Witterungsschutzklappe

Montage & Betrieb

- ▶ für jede Überfalle mit einem Ösendurchmesser von > 8 mm



Hangschloss HPM verlängerter Bügel



Bestellangaben

- ▶ HPM Bügel LH xx (Bügel bei Ausführung LH immer Niro)

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Rollläden
- ▶ Kettenbefestigungen
- ▶ Absperrzäune

Funktionsmerkmale

- ▶ zur Verriegelung einfacher Verschlüsse
- ▶ Hangschloss mit rundem Sicherheitsbügel
- ▶ Betätigung von der Unterseite
- ▶ Sperrweg 90 Grad
- ▶ Schlüsselabzug nur im geschlossenen Zustand möglich

Sicherheitsmerkmale


- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ zwangsgeführte Verriegelung des Sicherheitsbügels

Technische Daten

- ▶ Hangschloss aus Messing, matt vernickelt
- ▶ Bügel aus gehärtetem, chemisch vernickeltem Stahl oder aus Nirostastahl
- ▶ Bügeldurchmesser 8 mm

Montage & Betrieb

- ▶ für jede Überfalle mit einem Ösendurchmesser von > 8 mm



Hebelzylinder MB19



Bestellangaben

- ▶ MB19 [Oberflächenausführung], [Schließhebel], bei Verwendung des Standardschließhebels sind keine weiteren Angaben erforderlich

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Holz- und Blechkästen
- ▶ Briefkästen mit kleiner Zylinderstanzung
- ▶ Vitrinenverschlüsse

Funktionsmerkmale

- ▶ Verriegelung durch Schließhebel
- ▶ Sperrweg 90 Grad
- ▶ Schlüssel nur im geschlossenen Zustand abziehbar
- ▶ verdrehgesichert durch seitliche Flächen
- ▶ rückseitige Fixierung des Zylinders mit Sechskantmutter (SW22)
- ▶ Standardschließhebel 33,5 mm

Technische Daten


- ▶ Zylinderstirnseite Ø 22 mm
- ▶ mit Gewinde M19 für Befestigungsmutter SW22
- ▶ Grundmaterial Messing
- ▶ Schließhebel in Stahl, blau verzinkt

Lieferumfang

- ▶ Schließzylinder mit Standardschließhebel 5072 33,5 mm
- ▶ Befestigungsmutter M19

Montage & Betrieb

- ▶ für Materialstärken bis 14 mm
- ▶ Zylinderlochung Ø 19 auf 16 mm abgeflacht
- ▶ Riegelbefestigung durch 2 rückseitige Schrauben



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Schaltzylinder MB19SZ



Bestellangaben

- ▶ MB19SZ [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ als Schaltzylinder mit integriertem Schaltelement
- ▶ zum direkten Betätigen von Schaltkreisen

Funktionsmerkmale

- ▶ Sperrweg 90 Grad
- ▶ Schaltfunktion ein/aus
- ▶ Schlüsselabzug nur in einer Position möglich

Technische Daten

- ▶ Zylinderstirnseite Ø 22 mm
- ▶ mit Gewinde M19 für Befestigungsmutter SW22
- ▶ Grundmaterial Messing
- ▶ Schaltelement F4 T7

Lieferumfang


- ▶ Schließzylinder mit Schaltelementen und Anschlusskabel
- ▶ Befestigungsmutter M19

Montage & Betrieb

- ▶ für Materialstärken bis 14 mm
- ▶ Zylinderlochung Ø 19 auf 16 mm abgeflacht
- ▶ elektrischer Anschluss muss durch einen Fachmann erfolgen

Mögliche Schaltleistungen

- ▶ 250 VAC : 5A
- ▶ 125 VAC : 5A
- ▶ 0-15 VDC : 5A
- ▶ 15-30 VDC : 3A



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Hebelzylinder MB23 G



Bestellangaben

- ▶ MB23 [Oberflächenausführung], [Schließhebel], bei Verwendung des Standardschließhebels sind keine weiteren Angaben erforderlich

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Holz- und Blechkästen
- ▶ Briefkästen mit mittlerer Zylinderstan-
zung
- ▶ Vitrinenverschlüsse
- ▶ Notschlüsselkästen
- ▶ Schlüsselkästen
- ▶ Garderobenkästen/Spinde
- ▶ Schränke

Funktionsmerkmale

- ▶ Verriegelung durch Schließhebel
- ▶ 90 Grad Sperrweg
- ▶ Schlüssel nur im geschlossenen Zustand
abziehbar
- ▶ Verdrehgesichert durch seitliche Flächen
- ▶ rückseitige Fixierung des Zylinders mit
Sechskantmutter (SW27)
- ▶ Standardschließhebel 33,5 mm
- ▶ Funktion S (MB23S) Schlüssel kann an 2
Positionen abgezogen werden

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallelemente gegen Aufbohren
im Kern
- ▶ verdrehgesichert durch beidseitige
Flächen am Zylinder

Technische Daten


- ▶ Zylinderstirnseite Ø 24,8 mm
- ▶ mit Gewinde M22 für Befestigungsmutter
SW27
- ▶ Grundmaterial Messing,
- ▶ Schließhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

- ▶ Schließzylinder mit Standardschließhebel
5072 33,5mm
- ▶ Befestigungsmutter M22

Montage & Betrieb

- ▶ für Materialstärken bis 17 mm
- ▶ Zylinderlochung Ø 23 auf 17,7 mm
abgeflacht
- ▶ Riegelbefestigung durch 2 rückseitige
Schrauben



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Schaltzylinder MB23SZ



Bestellangaben

- ▶ MB23SZ [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ als Schaltzylinder mit integriertem Schaltelement
- ▶ zum direkten Betätigen von Schaltkreisen

Funktionsmerkmale

- ▶ Sperrweg 90 °
- ▶ Schaltfunktion ein/aus
- ▶ Schlüsselabzug nur in einer Position möglich

Technische Daten

- ▶ Zylinderstirnseite Ø 24,8 mm
- ▶ mit Gewinde M23 für Befestigungsmutter SW27
- ▶ Grundmaterial Messing
- ▶ Schaltelement F4 T7
- ▶ mit Erdungsanschluss

Lieferumfang

- ▶ Schließzylinder mit Schaltelemente und Anschlussverkabelung
- ▶ Befestigungsmutter SW27

Montage & Betrieb

- ▶ für Materialstärken bis 14mm
- ▶ Zylinderlochung Ø 23 einseitig auf 17,7 mm abgeflacht
- ▶ elektrischer Anschluss muss durch einen Fachmann erfolgen

Oberflächenausführungen


	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Mögliche Schaltleistungen

- ▶ 250 VAC : 5A
- ▶ 125 VAC : 5A
- ▶ 0-15 VDC : 5A
- ▶ 15-30 VDC : 3A



Hebelzylinder MB23GT



Bestellangaben

- MB23 [Oberflächenausführung], [Schließhebel], [Befestigungsplatte], bei Verwendung des Standardschließhebels sind keine weiteren Angaben erforderlich

Anwendungen und Einsatz

- Glasvitrinenverschlüsse
- Glastürschränke

Funktionsmerkmale

- Verriegelung durch Schließhebel
- 90 Grad Sperrweg
- Schlüssel nur im geschlossenen Zustand abziehbar
- Verdrehgesichert durch seitliche Flächen
- rückseitige Fixierung des Zylinders mit Sechskantmutter (SW27)
- Standardschließhebel 33,5 mm
- mit abgekanteter Befestigungsplatte

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallelemente gegen Aufbohren im Kern
- verdrehgesichert durch beidseitige Flächen am Zylinder

Technische Daten

- Zylinderstirnseite Ø 24,8 mm
- mit Gewinde M22 für Befestigungsmutter SW27
- Grundmaterial Messing
- Schließhebel Stahl blau verzinkt
- Befestigungsplatte Aluminium gebürstet

Lieferumfang

- Schließzylinder mit Standardschließhebel 5072 33,5mm
- Befestigungsmutter M22
- Befestigungsplatte
- Kunststoffscheibe

Montage & Betrieb


- für Materialstärken bis 17 mm
- Zylinderbohrung Ø 23 auf 17,7 mm abgeflacht
- Riegelbefestigung durch 2 rückseitige Schrauben
- Glasschutz mittels Kunststoffscheibe

Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise



Hebelzylinder MB23 MB



Bestellangaben

- ▶ MB23MB [Oberflächenausführung], [Schließhebel], bei Verwendung des Standardschließhebels sind keine weiteren Angaben erforderlich

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Holz- und Blechkästen
- ▶ Briefkästen mit mittlerer Zylinderstan-
zung
- ▶ Vitrinenverschlüsse
- ▶ Notschlüsselkästen
- ▶ Schlüsselkästen
- ▶ Gaderobenkästen/Spinde
- ▶ Schränke
- ▶ Metallmöbel
- ▶ Rosette für Blechstärken < 0,5 mm

Funktionsmerkmale

- ▶ Verriegelung durch Schließhebel
- ▶ 90 Grad Sperrweg
- ▶ Schlüssel nur im geschlossenen Zustand
abziehbar
- ▶ Verdrehgesichert durch seitlich Fläche
- ▶ rückseitige Fixierung des Zylinders mit
Sechskantmutter (SW27)
- ▶ Standardschließhebel 33,5 mm

Technische Daten


- ▶ Zylinderstirnseite Ø 24,8 mm
- ▶ mit Gewinde M22 für Befestigungsmutter
SW27
- ▶ Grundmaterial Messing,
- ▶ Schließhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

- ▶ Schließzylinder mit Standardschließhebel
5072 33,5 mm
- ▶ Befestigungsmutter M22

Montage & Betrieb

- ▶ für Materialstärken bis 17 mm
- ▶ Zylinderlochung Ø 23 auf einseitig 21
mm abgeflacht
- ▶ Riegelbefestigung durch 2 rückseitige
Schrauben



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Hebelzylinder MB30



Bestellangaben

- ▶ MB30 [Oberflächenausführung], [Schließhebel], bei Verwendung des Standardschließhebels sind keine weiteren Angaben erforderlich

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Holz- und Blechkästen
- ▶ Vitrinenverschlüsse
- ▶ Notschlüsselkästen mit Zwangssperre
- ▶ Schlüsseldepots
- ▶ Schlüsselkästen
- ▶ Garderobenkästen/Spinde
- ▶ Schränke
- ▶ Sicherungs- und Verteilkästen

Funktionsmerkmale

- ▶ Verriegelung durch Schließhebel
- ▶ 90 Grad Sperrweg
- ▶ Schlüssel nur im geschlossenen Zustand abziehbar
- ▶ Verdrehgesichert durch seitliche Flächen
- ▶ rückseitige Fixierung des Zylinders mit Sechskantmutter (SW36) Standard-schließhebel 33,5 mm
- ▶ Funktion S (MB30S) Schlüssel kann an 2 Positionen abgezogen werden

Technische Daten


- ▶ Zylinderstirnseite Ø 30 mm
- ▶ mit Gewinde M30 für Befestigungsmutter SW36
- ▶ Grundmaterial Messing,
- ▶ Schließhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

- ▶ Schließzylinder mit Standardschließhebel 5072 33,5mm
- ▶ Befestigungsmutter M30

Montage & Betrieb

- ▶ für Materialstärken von 1 bis 20mm
- ▶ Zylinderlochung Ø 30 auf 22 mm abgeflacht
- ▶ Riegelbefestigung durch 2 rückseitige Schrauben



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Schaltzylinder MB30SZ



Bestellangaben

- ▶ MB30SZ [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ als Schaltzylinder mit integriertem Schaltelement
- ▶ zum direkten Betätigen von Schaltkreisen

Funktionsmerkmale

- ▶ Sperrweg 90 °
- ▶ Schaltfunktion ein/aus
- ▶ Schlüsselabzug nur in einer Position möglich

Technische Daten

- ▶ Zylinderstirnseite Ø 34 mm
- ▶ mit Gewinde M30 für Befestigungsmutter SW36
- ▶ Grundmaterial Messing
- ▶ Schaltelement F4 T7
- ▶ mit Erdungsanschluss

Lieferumfang


- ▶ Schließzylinder mit Schaltelementen und Anschlussverkabelung
- ▶ Befestigungsmutter SW36

Montage & Betrieb

- ▶ für Materialstärken bis 20 mm
- ▶ Zylinderlochung Ø 30 einseitig auf 22 mm abgeflacht
- ▶ elektrischer Anschluss muss durch einen Fachmann erfolgen

Mögliche Schaltleistungen

- ▶ 250 VAC : 5A
- ▶ 125 VAC : 5A
- ▶ 0-15 VDC : 5A
- ▶ 15-30 VDC : 3A



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Hebelzylinder MB30 MB



Bestellangaben

- ▶ MB30MB [Oberflächenausführung], [Schließhebel], bei Verwendung des Standardschließhebels sind keine weiteren Angaben erforderlich

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Holz- und Blechkästen
- ▶ Vitrinenverschlüsse
- ▶ Notschlüsselkästen mit Zwangssperre
- ▶ Schlüsseldepots
- ▶ Schlüsselkästen
- ▶ Gaderobenkästen/Spinde
- ▶ Schränke
- ▶ Sicherungs- und Verteilkästen

Funktionsmerkmale

- ▶ Verriegelung durch Schließhebel
- ▶ 90 Grad Sperrweg
- ▶ Schlüssel nur im geschlossenen Zustand abziehbar
- ▶ Verdrehgesichert durch seitliche Flächen
- ▶ rückseitige Fixierung des Zylinders mit Sechskantmutter (SW36)
- ▶ Standardschließhebel 33,5 mm

Technische Daten


- ▶ Zylinderstirnseite Ø 30 mm
- ▶ mit Gewinde M30 für Befestigungsmutter SW36
- ▶ Grundmaterial Messing
- ▶ Schließhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

- ▶ Schließzylinder mit Standardschließhebel 5072 33,5mm
- ▶ Befestigungsmutter M30

Montage & Betrieb

- ▶ für Materialstärken von 1 bis 20mm
- ▶ Zylinderlochung Ø 30 auf 22 mm abgeflacht
- ▶ Riegelbefestigung durch 2 rückseitige Schrauben



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Riegelschloss MRH22



Bestellangaben

- MRH22 [S] [Zylinderlänge], [Oberflächenausführung], [Anschraubplatte eckig (E); rund (R)]

Anwendungen und Einsatz

- Türen und Schubladen von Holzmöbel

Funktionsmerkmale

- Verriegelung durch Schließhebel
- Riegelbewegung 100 Grad
- Schlüssel im geschlossenen Zustand abziehbar
- Zylinderbefestigung durch rückseitige Anschraubplatte
- Standardschließhebel 31,5 mm

Technische Daten

- Zylinderstirnseite Ø 22 mm ohne Rosette
- Grundmaterial Messing
- Schließhebel Messing und Anschraubplatte in Stahl, blau verzinkt

Lieferumfang

- Hebelzylinder mit Standardschließhebel 31,5 mm mit Anschraubplatte, ohne Rosette

Montage & Betrieb


- für Materialstärken 25 mm bis 65 mm
- rückseitige Befestigung durch eckige Anschraubplatte (Standard) bzw.
- auf Wunsch durch runde Anschraubplatte
- Zylinder rechts/links verwendbar
- Ausführung S: Schlüssel in 2 Positionen abziehbar

Oberflächenausführungen


	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise



Riegelschloss SRZ22



Bestellangaben

- SRZ22 [Zylinderlänge], [Oberflächenausführung], [Anschraubplatte eckig (E); rund (R)]

Anwendungen und Einsatz

- für Schiebetüren in Holz- oder Blechmöbel

Funktionsmerkmale

- Verriegelung durch Schließhebel (Schwenkriegel)
- Riegelbewegung 90 Grad
- Sperrweg 360 Grad
- Schlüssel im offenen und geschlossenen Zustand abziehbar
- Zylinderbefestigung durch rückseitige Anschraubplatte
- Standardschließhebel 40 mm

Technische Daten

- Zylinderstirnseite Ø 22 mm ohne Rosette
- Grundmaterial Messing
- Schließhebel und Anschraubplatte in Stahl, blau verzinkt

Lieferumfang

- Hebelzylinder mit Standardschließhebel 40 mm mit Anschraubplatte, ohne Rosette

Montage & Betrieb


- für Materialstärken 25 mm bis 65 mm
- rückseitige Befestigung durch eckige Anschraubplatte (Standard) bzw.
- auf Wunsch durch runde Anschraubplatte
- Zylinder rechts/links verwendbar

Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise



Größe	L
0	27.3
1	32.3
2	37.3
3	42.3
4	47.3
5	57.3
6	67.3

Hebelzylinder ZB27



Bestellangaben

- ZB27 [Oberflächenausführung], [Schließhebel], bei Verwendung des Standardschließhebels sind keine weiteren Angaben erforderlich

Anwendungen und Einsatz

- Holz- und Blechkästen
- Briefkästen mit großer Zylinderstanzung
- Hausbrieffachanlagen mit großer Zylinderstanzung
- Elektroverteilkästen
- Sicherungskästen

Funktionsmerkmale

- Verriegelung durch Schließhebel
- 90 Grad Sperrweg
- Schlüssel nur im geschlossenen Zustand abziehbar
- Zylinderbefestigung durch rückseitige Klemmplatte
- Standardschließhebel 5072 33,5 mm

Technische Daten


- Zylinderstirnseite Ø 34 mm ohne Rosette, bzw. 50 mm mit Rosette
- Grundmaterial Messing,
- Schließhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

- Schließzylinder mit Standardschließhebel 5072 33,5mm, ohne Rosette

Montage & Betrieb

- für Materialstärken 1 bis 8,5 mm (ohne Rosette)
- Riegelbefestigung durch 2 rückseitige Schrauben



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patinert braun	PB		○
Patinert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Hebelzylinder ZB27K



Bestellangaben

- ZB27K [Oberflächenausführung], [Schließhebel], bei Verwendung des Standardschließhebels sind keine weiteren Angaben erforderlich

Anwendungen und Einsatz

- Holz- und Blechkästen
- Elektroverteilkästen im Außenbereich
- Sicherungskästen im Außenbereich

Funktionsmerkmale

- Verriegelung durch Schließhebel
- 90 Grad Sperrweg
- Schlüssel nur im geschlossenen Zustand abziehbar
- Zylinderbefestigung durch rückseitige Klemmplatte
- Standardschließhebel 5072 33,5 mm
- mit Staubschutzklappe

Technische Daten


- Zylinderstirnseite Ø 34 mm ohne Rosette, bzw. 50 mm mit Rosette
- Grundmaterial Messing,
- Schließhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

- Hebelzylinder mit Standardschließhebel 5072 33,5mm; mit Staubschutzklappe, ohne Rosette

Montage & Betrieb

- für Materialstärken 1 bis 8,5 mm (ohne Rosette)
- Riegelbefestigung durch 2 rückseitige Schrauben



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Möbelzylinder MR24 ASS



Bestellangaben

- MR24 ASS [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- Aufschraubzylinder vorbereitet für Systemschlösser Junie ASS

Funktionsmerkmale

- Möbelaufschraubzylinder für Systemschlösser ASS

Technische Daten


- Zylinderstirnseite Ø 24 mm ohne Rosette
- Grundmaterial Messing
- mit Adapter für ASS-Systemschlösser

Lieferumfang

- Möbelrundzylinder MR24 ohne Rosette, mit Adapter und Schließnase für ASS

Montage & Betrieb

- einfache Montage durch rückseitige Befestigung am ASS-Schlosskasten



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Aufschraubzylinder MR22



Bestellangaben

- ▶ MR22 [Zylinderlänge], [Oberflächen-
ausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ für Möbelschlösser
- ▶ für Zylinderoliven
- ▶ als Schaltzylinder
- ▶ mit einer oder mehreren Abzugsstel-
lungen möglich (MR 22 S = 2 Abzugstel-
lungen)

Funktionsmerkmale


- ▶ Sperrweg 360 Grad

Lieferumfang

- ▶ Möbelrundzylinder

Montage & Betrieb

- ▶ Zylinder rechts/links verwendbar
- ▶ Zylinderstirnseite Ø 22 mm ohne Rosette
- ▶ Grundmaterial Messing



Größe	L
0	27.3
1	32.3
2	37.3
3	42.3
4	47.3
5	57.3
6	67.3


Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	○
Messing	MS	○	○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP	○	○
Nickel voll poliert ²	NPV	○	○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	○
Messing voll poliert lackiert ²	MPV	○	○
Chrom	CR	○	○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP	○	○
Chrom voll poliert ²	CPV	○	○
Patiniert braun	PB	○	○
Patiniert schwarz	PS	○	○
Messing lackiert	ML	○	○
PVD Messing poliert	PVA3	○	○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Zentralverschlusszylinder ZVZ22



Bestellangaben

- ZVZ22 [Zylinderlänge], [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- zum Verschluss von Schubladen (Hub 12 mm)

Funktionsmerkmale

- Riegelbewegung 180 Grad
- Sperrweg 360 Grad
- Schlüssel in offenem und geschlossenem Zustand abziehbar
- Zylinderbefestigung durch rückseitige Anschraubplatte

Technische Daten


- Zylinderstirnseite Ø 22 mm ohne Rosette
- Grundmaterial Messing

Lieferumfang

- Zentralverschlusszylinder mit Rosette

Montage & Betrieb

- für Materialstärken 25 mm bis 65 mm
- rückseitige Befestigung durch eckige Anschraubplatte (Standard) bzw.
- auf Wunsch durch runde Anschraubplatte
- Zylinder rechts/links verwendbar



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Möbelzylinder MRT25 / MRL25



Bestellangaben

- ▶ MRT25/31, [Oberflächenausführung], [Schlosskastentyp]
- ▶ MRT25/36, [Oberflächenausführung], [Schlosskastentyp]
- ▶ MRL25/31, [Oberflächenausführung]
- ▶ MRL25/36, [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ mit Aufschraub-Riegelschloss Universal 4000 für den einfachen Verschluss
- ▶ für Kastentüren
- ▶ für Schranktüren
- ▶ mit Drehstangen-Riegelschloss Universal 4540 für den Verschluss mit Drehstange
- ▶ für Kastentüren mit großer lichter Höhe
- ▶ für Schranktüren mit großer lichter Höhe

Funktionsmerkmale

- ▶ Sperrweg 360 Grad
- ▶ rückseitige Befestigungsschrauben zur Montage auf Aufschraub-Riegelschloss Universal 4000 (gerichtet für Ausführung Türen)
- ▶ Aufschraub-Zentralverschluss Universal 4000 ZVS
- ▶ Drehstangenriegelschloss Universal 4540

Technische Daten


- ▶ Zylinderstirnseite Ø 25 mm ohne Rosette
- ▶ Zylinderlänge Standard 31 mm
- ▶ Grundmaterial Messing

Lieferumfang

- ▶ Möbelrundzylinder MRT25 mit Rosette, gerichtet für Schlosskasten Universal 4000 (Ausführung Tür), Universal 4540

Montage & Betrieb

- ▶ universale Klemmbefestigung auf Schlosskasten
- ▶ nachträglich leichte Montage auf den Schlosskasten



Möbelzylinder MR25/31 ESP MR25/36 ESP



Bestellangaben

- ▶ MRT25/31 ESP, [Oberflächenausführung], [Schlosskastentyp]
- ▶ MRT25/36 ESP, [Oberflächenausführung], [Schlosskastentyp]
- ▶ MRL25/31 ESP, [Oberflächenausführung]
- ▶ MRL25/36 ESP, [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Aufschraubzylinder vorbereitet für Drehstangenriegelschloss Universal 4525
- ▶ Möbelaufschraubzylinder für Schlosskasten Universal 4525

Technische Daten


- ▶ Zylinderstirnseite Ø 25 mm ohne Rosette
- ▶ Zylinderlänge Standard 31 mm
- ▶ Grundmaterial Messing

Lieferumfang

- ▶ Möbelrundzylinder MR25 mit Rosette, gerichtet für Schlosskasten Universal 4525

Montage & Betrieb

- ▶ universale Klemmbefestigung auf Schlosskasten
- ▶ nachträglich leichte Montage auf den Schlosskasten



Münzpfandschloss DPM80



Bestellangaben

- Münzpfandschloss [links/rechts] für [Münzen € 1/ € 2/Wertmarke]

Funktionsmerkmale


- nach Einwurf einer Münze und Verriegelung des Behältnisses kann der Schlüssel abgezogen werden
- bei Entriegelung durch den Schlüssel wird die Münze automatisch retourniert
- Die Münzentnahme erfolgt von der Innenseite

Sicherheitsmerkmale

- seitlicher Münzeinwurf schützt gegen Angriffe im geschlossenen Zustand
- Münzumlenkung in inneren des Schlosses für Münzprüfung

Technische Daten

- Material: aus witterungsbeständigen Kunststoff
- Schlossriegel aus Eisen verzinkt
- im Schloss integrierte Münzrückgabeschale



Druckzylinder DRZ22



Bestellangaben

- ▶ DRZ22, [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ zum Verschluss von Schiebetüren

Funktionsmerkmale

- ▶ Bolzenhub 12 mm
- ▶ Verriegelung ohne Schlüssel
- ▶ Freigabe der Verriegelung durch Schlüssel
- ▶ Zylinderbefestigung durch integrierte Anschraubplatte

Technische Daten


- ▶ Zylinderstirnseite Ø 22 mm ohne Rosette
- ▶ Zylinderlänge 28,5 mm
- ▶ Grundmaterial Messing

Lieferumfang

- ▶ Druckzylinder mit Rosette

Montage & Betrieb

- ▶ rückseitige Befestigung, integrierte Anschraubplatte



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Möbel-Drehstangen-Riegelschloss Universal 4540



Bestellangaben

- Universal 4540 mit MRT/MRL 25

Anwendungen und Einsatz

Möbel-Drehstangen-Riegelschloss für

- hohe Möbeltüren und
- hohe Schranktüren, die konstruktionsbedingt mehr als eine Verriegelung benötigen

Funktionsmerkmale

- Dornmaß 40 mm
- gerichtet für durchgehende Drehstange 8 mm
- 1-tourig

Sicherheitsmerkmale

- massive Schlosskastenausführung
- 1 touriger Riegelausstoß 12 mm

Technische Daten


- kleines Einbaumaß von 61 x 65 mm
- vierfache Verschraubung
- Schlosskasten und Riegel aus Eisen, vernickelt
- gerichtet für Drehstangen 8 mm auf 7 mm abgeflacht

Lieferumfang

- Schlosskasten Universal 4540
- Zubehör:
- 2 Fanghaken
- 1 Winkelschließblech
- 2 Schließbolzen
- Stangenführung

Montage & Betrieb

- universale Klemmbefestigung durch eine seitliche Schraube auf dem Schlosskasten
- leichte nachträgliche Montage auf den Schlosskasten, auch bei bereits montierten Schlosskästen



Möbel-Aufschraub-Riegelschloss Universal 4000



Bestellangaben

- Universal 4000

Anwendungen und Einsatz

Möbel-Aufschraub-Riegelschloss für

- Möbeltüren
- Schranktüren
- Laden

Funktionsmerkmale

- voreingestellte Dornmaße für Türen: 25, 30 und 35 mm
- voreingestellte Dornmaße für Laden: 20, 25 und 30 mm
- bei Laden und Türen (links/rechts) verwendbar

Sicherheitsmerkmale

- massive Schlosskastenausführung
- 2-touriger Riegelausstoß (5 mm und 10 mm)

Technische Daten


- kleines Einbaumaß von 52 x 54 mm
- dreifache Verschraubung mit Tür bzw. Lade
- einstellbares Dornmaß
- Schlosskasten und Riegel aus Eisen, vernickelt

Lieferumfang

- Schlosskasten Universal 4000, ohne Befestigungsmaterial, ohne Schließblech

Montage & Betrieb

- universale Klemmbefestigung durch seitliche Schraube auf dem Schlosskasten
- leichte nachträgliche Montage auf den Schlosskasten, auch bei bereits montierten Schlosskästen



Einlass-Riegelschloss MER



Bestellangaben

- MER links/rechts und für Lade [Dornmaß]

Anwendungen und Einsatz

- Einlass-Riegelschloss zum einfachen Verschluss von
- Laden
- Kastentüren
- Schränken

Funktionsmerkmale

- zum Einfräsen in Schranktür/Lade
- 1-tourig
- Ausführungen: rechts/links und für Laden
- Riegelausschub 11 mm

Sicherheitsmerkmale

- massive Schlosskastenausführung
- 1-touriger Riegelausstoß 11 mm

Technische Daten


- Schlosskasten aus Eisen, bronziert

Lieferumfang

- Schlosskasten ohne Zubehör, ohne Befestigungsmaterial

Montage & Betrieb

- Montage in vorgefräste Schlosstasche



Anschlag-Riegelschloss MAR



Bestellangaben

- MAR

■ Anwendungen und Einsatz

Anschlagsriegelschloss zum einfachen Verschluss von

- ▶ Laden
- ▶ Kastentüren
- ▶ Schränken

■ Funktionsmerkmale

- ▶ 1-tourig
- ▶ Ausführungen: rechts/links und für
Laden
- ▶ Riegelausschub 10 mm

■ Sicherheitsmerkmale

- ▶ massive Schlosskastenausführung
- ▶ 1 touriger Riegelausstoß 10 mm

■ Technische Daten


- Schlosskasten aus Eisen, bronziert

■ Lieferumfang

- Schlosskasten ohne Zubehör, ohne Befestigungsmaterial

■ Montage & Betrieb

- ▶ einfache Montage durch 4-fache Verschraubung



D	30	35	40	50	60
B	55	60	65	75	85

D= Dornmaß

B= Kastenbreite

Möbelolive 645 mit MR 22



Bestellangaben


- Möbelolive 645 mit MR 22

Funktionsmerkmale

- versperrebare Möbelrundolive mit Griffmulde
- rückseitiger Vierkant zur Betätigung eines Drehstangenschlosses

Technische Daten

- Olive aus Zinkdruckguß
- Außendurchmesser $\varnothing$ 45 mm
- gerichtet für Möbelrundzylinder MR22
- mit 7 mm Vierkantstift



Außenzylinder AZ



Bestellangaben

- AZ [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- vorbereitet für EVVA-Zusatzkastenschlösser der Serie K900 und K9000

Funktionsmerkmale

- Schließweg 360 Grad
- Sperrbalken kann alle 5 mm durch Knicken gekürzt werden

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- Stahlkugeln als Bohrerschutz für die Zylinderbefestigungsschrauben
- senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- Zylinderkern Grundmaterial Messing
- alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- Sperrbalken für Türstärke bis 50 mm
- Zylinder Ø 34 mm
- Rosette Ø 50 mm

Lieferumfang

- Rundzylinder mit Rosette und
- 2 Befestigungsschrauben M 5 x 40

Montage & Betrieb

- leichte Zylindermontage in ein vorbereitetes Rundloch
- Zylinderbefestigung über zwei Befestigungsbohrungen M5
- Zylinderschrauben mit Spitze zur einfacheren Montage



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Außenzylinder AZG



Bestellangaben

- AZG [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

für Fremdprodukte wie Zusatzschlösser, ...

Funktionsmerkmale

- Schließweg 360 Grad
- Sperrbalken kann alle 5 mm durch Knicken gekürzt werden

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- Stahlkugeln als Bohrerschutz für die Zylinderbefestigungsschrauben
- senkrechte Schlüsseinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- Zylinderkern: Grundmaterial Messing
- alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- Sperrbalken für Türstärke bis 50 mm
- Zylinder Ø 34 mm
- Rosette Ø 50 mm

Lieferumfang

- Rundzylinder mit 2 Befestigungsschrauben M 5 x 40

Montage & Betrieb

- leichte Zylindermontage in ein vorbereitetes Rundloch
- Zylinderbefestigung über zwei Befestigungsbohrungen M5
- Zylinderschrauben mit Spitze zur einfacheren Montage



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Außenzylinder AZI



Bestellangaben

- AZ [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- für Zusatzkastenschlösser unterschiedlicher Hersteller

Funktionsmerkmale

- Schließweg 360°
- Sperrbalken kann alle 5 mm durch Knicken gekürzt werden

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- Stahlkugeln als Bohrerschutz für die Zylinderbefestigungsschrauben
- senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- Zylinderkern: Grundmaterial Messing
- Sperrbalken für Türstärke bis 50 mm
- Zylinder Ø 34 mm
- Rosette Ø 50 mm

Lieferumfang

- Rundzylinder mit Rosette und
- 2 Befestigungsschrauben M 5 x 40

Montage & Betrieb

- leichte Zylindermontage in ein vorbereitetes Rundloch
- Zylinderbefestigung über zwei Befestigungsbohrungen M5 oder M6
- Zylinderschrauben mit Spitze zur einfacheren Montage



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Portaldoppelzylinder PDZ



Bestellangaben

- PDZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- Portale mit direkter Verriegelung
- Gartentüren ohne Einsteckschloss mit direkter Verriegelung

Funktionsmerkmale

- von beiden Seiten mit Schlüssel sperrbar
- Verriegelungsbolzen Ø 15 mm
- Riegelvorstand 21,5 mm
- Hub 15 mm

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- senkrechte Schlüsseinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- Zylinderkern: Grundmaterial Messing
- integrierter Verriegelungsbolzen mit 15 mm Hub

Lieferumfang

- Schließzylinder ohne Stulpbefestigungsschraube, mit Verriegelungsbolzen

Montage & Betrieb

- Zylindermontage in eine vorgerichtete, freie Zylinderausnehmung; gerichtet für Portalzylinder
- 3 mögliche Befestigungsvarianten M5



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Außenzylinder AZ 4063



Bestellangaben

- ▶ AZ [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ vorbereitet für Kastenschlösser .133, .136

Funktionsmerkmale

- ▶ Schließweg 360 Grad
- ▶ Sperrbalken kann alle 5 mm durch Knicken gekürzt werden

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ Stahlkugeln als Bohrerschutz für die Zylinderbefestigungsschrauben
- ▶ senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern: Grundmaterial Messing
- ▶ Sperrbalken für Türstärke bis 50 mm
- ▶ Zylinder Ø 34 mm
- ▶ Rosette Ø 50 mm

Lieferumfang

- ▶ Rundzylinder mit Rosette und 2 Befestigungsschrauben M 5 x 40

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in ein vorbereitetes Rundloch
- ▶ Zylinderbefestigung über zwei Befestigungsbohrungen M5
- ▶ Zylinderschrauben mit Spitze zur einfacheren Montage



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	○
Messing	MS	○	○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP	○	○
Nickel voll poliert ²	NPV	○	○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	○
Messing voll poliert lackiert ²	MPV	○	○
Chrom	CR	○	○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP	○	○
Chrom voll poliert ²	CPV	○	○
Patiniert braun	PB	○	○
Patiniert schwarz	PS	○	○
Messing lackiert	ML	○	○
PVD Messing poliert	PVA3	○	○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Elektronischer Motorzylinder, EMZY MZT35i



Bestellangaben

- ▶ KZ Zylinderlänge A/B, MZT35i (A=Außenseite; B=Innenseite (Knaufseite), [Sicherheits- und Einsatzoptionen], [Oberflächenausführung])

Zubehör

- ▶ „MCU MI“- Mikrosteuerung zur Unterputzmontage, ohne Netzteil
- ▶ „MCU NT“- Netzteil für Standardversorgung der „MCU MI“-Mikrosteuerung
- ▶ EVKA Zylinderanschlusskabel 10 m
- ▶ ERK1 Türkontakt inkl. 1,5 m Anschlusskabel (weiß oder braun)
- ▶ ERK4 Türkontakt für Metalltüren mit Einbauwanne inkl. 1,5 m Anschlusskabel
- ▶ EKAO offener Kabelübergang, Länge 30 cm inkl. zweier Endstücke (weiß, braun oder chrom)
- ▶ ERKO Riegelkontakt inkl. 2 m Anschlusskabel mit Umschaltkontakt
- ▶ ABDMK 35 Knaufabdeckung

Anwendungen und Einsatz

- ▶ für Einsteckschlösser nach DIN oder ÖNORM
- ▶ für Einsteckschlösser nach standardisierten europäischen Normen
- ▶ geringes Dornmaß des Motorknaufes an der Knaufseite, speziell geeignet für Rohrrahmentüren und für Einsteckschlösser mit PZ-Lochung
- ▶ Motorknauf mit integriertem Taster zur einfachen Öffnung
- ▶ mechanische Notöffnung durch die Schließseite
- ▶ elektronische Ansteuerung über externe Eingabeeinheiten (Codetastatur, Wandleser, ...)

Funktionsmerkmale

- ▶ elektronisch betriebener, verkabelter Motorzylinder
- ▶ zur Ver- und Entriegelung von Schlössern
- ▶ Einfache Tag-/Nachtumschaltung
- ▶ interaktiver Lernmodus der Schlossfunktion (1-, 2-tourige Schlösser)

Sicherheitsmerkmale

- ▶ formbündige Distanzscheiben ermöglichen einen nahtlosen Übergang vom Knauf zum Beschlag

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern: Grundmaterial Messing
- ▶ Schließnasengrundstellung 30 Grad
- ▶ Schließnasenbreite 9,3 mm
- ▶ modularer Zylinderaufbau

Lieferumfang

- ▶ elektronischer Motorzylinder
- ▶ 3 Distanzscheiben je 1,5 mm
- ▶ Befestigungsschraube

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- ▶ Zylinderüberstand darf bei sicherheitsrelevanten Türen nicht mehr als 3 mm betragen
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patinirt braun	PB		○
Patinirt schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Portalhalbzylinder PHZ



Bestellangaben

- ▶ PHZ Zylinderlänge A, [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Portale mit direkter Verriegelung
- ▶ Gartentüren ohne Einsteckschloss mit direkter Verriegelung
- ▶ Schaufensterabsicherungen

Funktionsmerkmale

- ▶ von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
- ▶ Verriegelungsbolzen Ø 15 mm
- ▶ Riegelvorstand 21,5 mm
- ▶ Hub 15 mm

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern: Grundmaterial Messing
- ▶ integrierter Verriegelungsbolzen mit 15 mm Hub

Lieferumfang

- ▶ Schließzylinder ohne Stulpbefestigungsschraube, mit Verriegelungsbolzen

Montage & Betrieb

- ▶ Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung für Portalzylinder
- ▶ 3 mögliche Befestigungsvarianten M5



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise




Doppelzylinder ODZ




Bestellangaben

- ODZ Zylinderlänge A/B, [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

- Anwendungen und Einsatz**
 - Einsteckschlösser vorbereitet für englische Ovalzylinder
 - für Haustüren, Verbindungstüren, Wohnungseingangstüren, Rohrrahmen-türen,...
- Funktionsmerkmale**
 - von beiden Seiten mit Schlüssel sperrbar
 - Schließnasenbewegung 360 Grad
 - Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)
- Sicherheitsmerkmale**
 - Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
 - senkrechte Schlüsseinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente
- Technische Daten**
 - Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
 - Zylinderkern Grundmaterial Neusilber
 - alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
 - Sperrnasengrundstellung 30 Grad
 - Sperrnasenbreite 9,3 mm
 - Kompaktbauweise
- Lieferumfang**
 - Schließzylinder mit Stulpbefestigungsschraube
- Montage & Betrieb**
 - leichte Zylindermontage in ein vorge-richtetes, freie ZylinderAusnehmung
 - Zylinderüberstand darf bei sicherheits-relevanten Türen nicht mehr als 3 mm betragen
 - Zylinderbefestigung über eine Befesti-gungsbohrung M5



Zylinderlängen




Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Knaufzylinder KZ AA mit anpassbare Knaufachse



Bestellangaben

- ▶ KZ AA Zylinderlänge A/31,5 (A=Außenseite; B=Innenseite immer 31,5 mm (Knaufseite)) [Sicherheits- und Einsatzoptionen]
- ▶ [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ für Einsteckschlösser nach DIN oder ÖNORM gerichtet
- ▶ für spezielle italienische Türausführungen,...

Funktionsmerkmale

- ▶ Knaufseite an Türstärke anpassbar
- ▶ von der Außenseite mit Schlüssel sperrbar
- ▶ auf der Innenseite mit Knauf zur Ver- und Entriegelung der Tür
- ▶ Schließnasenbewegung 360 Grad

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz auf der Außenseite im Kern und Gehäuse
- ▶ Ziehschutz durch Chrom-Nickel Verbindungsachse
- ▶ senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern Grundmaterial Neusilber
- ▶ alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- ▶ Schließnasengrundstellung 30 Grad
- ▶ Schließnasenbreite 9,3 mm
- ▶ modularer Zylinderaufbau

Lieferumfang

- ▶ Schließzylinder ohne Knauf mit Stulpbefestigungsschraube

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderbohrung
- ▶ Zylinderüberstand darf bei sicherheitsrelevanten Türen nicht mehr als 3 mm betragen
- ▶ verlängerte Knaufachse mit Abflachung zur Knaufbefestigung mit Schrauben
- ▶ Innenknauf kann im Bedarfsfall mit einem Werkzeug abgenommen werden
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise



Halbzylinder OHZ



Bestellangaben

- ▶ OHZ Zylinderlänge A, [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ für ein oder mehrtourige Einsteckschlösser und diverse andere Schlösser für englische Ovalzylinder

Funktionsmerkmale

- ▶ von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
- ▶ Schließnasenbewegung 360 Grad
- ▶ Schließnasenabzugsstellung 45 Grad (von der kurzen Seite)
- ▶ Schließnase in 8 Positionen verstellbar (45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°)

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern Grundmaterial Messing
- ▶ alle Abfrageelemente Triflon beschichtet
- ▶ Schließnasengrundstellung 45 Grad (umstellbar)
- ▶ Schließnasenbreite 9,3 mm
- ▶ Kompaktbauweise

Lieferumfang


Halbzylinder mit Stulpbefestigungsschraube

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- ▶ Zylinder sollte bündig mit dem Beschlag/Rosette abschließen
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befestigungsbohrung M5



Zylinderlängen



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Knaufzylinder OKZ



Bestellangaben

- ▶ OKZ Zylinderlänge A/B, Standardknauf FKN, [Oberflächenausführung], [Sicherheits-, Einsatz- und Knaufoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Einstemmschlösser vorbereitet für englische Ovalzylinder
- ▶ für Haustüren, Verbindungstüren, Wohnungseingangstüren, Rohrrahmen-türen,...

Funktionsmerkmale

- ▶ von einer Seite mit Schlüssel sperrbar, Innenseite mit Knauf betätigbar
- ▶ Schließnasenbewegung 360 Grad
- ▶ Schließnasenabzugstellung 30 Grad (von der kurzen Seite)

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- ▶ senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- ▶ Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- ▶ Zylinderkern Grundmaterial Messing
- ▶ alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- ▶ Schließnasengrundstellung 30 Grad
- ▶ Schließnasenbreite 9,3 mm
- ▶ Kompaktbauweise

Lieferumfang


Schließzylinder mit Stulpbefestigungs-schraube

Montage & Betrieb

- ▶ leichte Zylindermontage in eine vorberei-tete, freie Zylinderausnehmung
- ▶ Zylinderüberstand darf bei sicherheits-relevanten Türen nicht mehr als 3 mm betragen
- ▶ Zylinderbefestigung über eine Befesti-gungsbohrung M5



Zylinderlängen



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert

² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise




Skandinavischer Außenzylinder SKA



Bestellangaben

- SKA [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

- **Anwendungen und Einsatz**
 - Einsteckschlösser vorbereitet für skandinavische Schließzylinder
 - für Haustüren, Verbindungstüren, Wohnungseingangstüren, Rohrrahmen-türen,...
- **Funktionsmerkmale**
 - von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
 - kurzer horizontaler Sperrbalken
 - 360° möglicher Sperrweg
- **Sicherheitsmerkmale**
 - Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
 - senkrechte Schlüsseinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente
- **Technische Daten**
 - Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
 - Zylinderkern Grundmaterial Messing
 - alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
 - Sperrbalken horizontal
- **Lieferumfang**
 - Schließzylinder
- **Montage & Betrieb**
 - leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
 - rückseitige Zylinderbefestigung



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Schraubzylinder Typ „M“ Mortise



Bestellangaben

- Mort Gr.[L], [Oberflächenausführung]

Anwendungen und Einsatz

- für Einsteckschlösser vorgerichtet für Schraubzylinder mit 29,2 x 32 G/1"
- Standardmitnehmer Adams-Rite
- weitere Mitnehmervarianten auf Anfrage

Funktionsmerkmale

- Schließweg 360 Grad

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern
- geschlossener Schlüsselkanal
- senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing
- Zylinderkern: Grundmaterial Messing
- alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- Zylinder Ø 33,9 mm
- Mitnehmeraufnahme über 2 diagonale Schraubbefestigungen
- alternative Schraubbefestigungen auf Anfrage

Lieferumfang

- Rundzylinder ohne Rosette, ohne Befestigungsschrauben

Montage & Betrieb

- Eindrehen des Zylinders in dafür vorgesehene Einsteckschloss mit Innengewinde
- Befestigung über eine im Einsteckschloss befindliche Justierschraube an den seitlichen Nuten im Zylinder





Skandinavischer Doppelzylinder SKDC



Bestellangaben

- SKDC [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- für Einsteckschlösser vorbereitet für skandinavische Schließzylinder
- für Haustüren, Wohnungseingangstüren, Rohrrahmentüren,...

Funktionsmerkmale

- von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
- kurzer horizontaler Sperrbalken
- 360° möglicher Sperrweg
- geeignet nur mit Kombination eines zweiten SKDC Zylinders

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- senkrechte Schlüsseinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- Zylinderkern Grundmaterial Messing
- alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- Sperrbalken horizontal

Lieferumfang

- Schließzylinder ohne Befestigungsschrauben

Montage & Betrieb

- leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- gerichtet für Einsteckschlösser skandinavischer Bauart



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patinier braun	PB		○
Patinier schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise

Skandinavischer Außenzylinder SKA/N (norwegischer Typ)



Bestellangaben

- SKA/N [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

Anwendungen und Einsatz

- Einsteckschlösser vorbereitet für skandinavische Schließzylinder mit seitlicher Zylinderbefestigung
- für Haustüren, Verbindungstüren, Wohnungseingangstüren, Rohrrahmen-türen,...

Funktionsmerkmale

- von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
- kurzer horizontaler Sperrbalken
- 360° Sperrweg möglicher

Sicherheitsmerkmale

- Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- senkrechte Schlüsseleinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente

Technische Daten


- Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
- Zylinderkern Grundmaterial Messing
- alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
- Sperrbalken horizontal

Lieferumfang

- Schließzylinder ohne Befestigungsschrauben

Montage & Betrieb

- leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
- seitliche Zylinderbefestigung 3/16"



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patiniert braun	PB		○
Patiniert schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise




Skandinavischer Innenzylinder SKI



Bestellangaben

- SKI [Oberflächenausführung], [Sicherheits- und Einsatzoptionen]

- Anwendungen und Einsatz**
 - Einsteckschlösser vorbereitet für skandinavische Schließzylinder
 - Verwendung nur im Innenbereich für Haustüren, Wohnungseingangstüren, Rohrrahmentüren,...
- Funktionsmerkmale**
 - von einer Seite mit Schlüssel sperrbar
 - kurzer horizontaler Sperrbalken
 - 360° möglicher Sperrweg
 - geeignet als zweiter Teil für den Einsatz als skandinavischer Doppelzylinder (SKA+SKI)
- Sicherheitsmerkmale**
 - senkrechte Schlüsseinfuhr zur optimalen Abfrage der Sperrelemente
- Technische Daten**
 - Zylindergehäuse Grundmaterial Messing
 - Zylinderkern Grundmaterial Messing
 - alle Abfrageelemente mit Triflon beschichtet
 - Sperrbalken horizontal
- Lieferumfang**
 - Schließzylinder mit 2 Befestigungsschrauben
- Montage & Betrieb**
 - leichte Zylindermontage in eine vorbereitete, freie Zylinderausnehmung
 - durchgehende Schraublöcher zur Verschraubung mit dem Außenzylinder



Oberflächenausführungen

	Abkürzung	Standard	Aufpreis
Nickel	NI	●	
Messing	MS		○
Nickel stirnseitig poliert ¹	NP		○
Nickel voll poliert ²	NPV		○
Messing stirnseitig poliert lackiert ¹	MP	●	
Messing voll poliert lackiert ²	MPV		○
Chrom	CR		○
Chrom stirnseitig poliert ¹	CP		○
Chrom voll poliert ²	CPV		○
Patinier braun	PB		○
Patinier schwarz	PS		○
Messing lackiert	ML		○
PVD Messing poliert	PVA3		○

¹ stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
² nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise


Schließhebelvarianten

Anwendungen und Einsatz


- für Hebelzylinder (Blechmontagezylinder) MB19, MB23, MB30, ZB27, ZB27K, MB20GT, MB23G, MB23GT, MB30MB, MB30

Achtung: Schließhebelvarianten gelten nicht für MRH22 und SRZ22


5088




5092




5072




5089




5094




5073




5090




5095




5087



5091




5096




Schließhebelvarianten

5097




A	33,5	37	40	45	50	55	70
---	------	----	----	----	----	----	----


5099D




EVVA-, Lager-, Zwickbrieffachanlagen




5097S




Haken




Sonderbrieffachanlagen




5098




Haken2




RENZ3




5099C



NSK



RENZ D



A	22	28
---	----	----

Bauschlüssel aus Kunststoff B1



Bestellangaben

- B1

Technische Daten

- Die Schlüsselspitze mit konischem Vierkant ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen der Türen
- Schließnase für Profilzylinderausnehmung
- Vierkant -Dorn von 7 - 10 mm
- Zylindermesseinheit

Ausführung

- in Kunststoff

Bauschlüssel B2



Bestellangaben

- B2

Technische Daten

- Die Schlüsselspitze mit konischen Vierkant ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen der Türen
- Vierkant-Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm
- Schließnase für Profilzylinderausnehmung
- Vierkant-Dorn von 6 - 10 mm
- Sechskantschlüssel 3 mm

Ausführung

- in Kunststoff

Bauschlüssel mit Zylindermesseinheit B3



Bestellangaben

- B3

Anwendungen und Einsatz

- Die Schlüsselspitze mit konischen Vierkant ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen der Türen
- Vierkant-Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm
- Schließnase für Profilzylinderausnehmung
- Vierkant- Dorn von 7 - 10 mm
- Sechskantschlüssel 3 mm
- Zylindermesseinheit

Ausführung

- Druckguss, vernickelt

Multi-Tool Bauschlüssel B4



Bestellangaben

- B4

Anwendungen und Einsatz

- Aussenvierkant SW 7 + 8 mm
- Aussendreikant Grösse 8 mm
- Schraubeneinsatz Pozidrive Nr. 2
- Schraubeneinsatz Längsschlitz Grösse 3
- Heizkörperentlüftungs-Vierkant SW 5 mm
- Messkala bis 40 mm
- Rundzylinder-Mitnehmer Nenn-ø 22 mm
- Flaschenöffner am Mitnehmer
- Innen-Vierkant SW 7 / 8 / 9 / 10 mm
- Innen-6-Kant SW 3 mm

Ausführung

- Matt, vernickelt

Spezial-Spray



Bestellangaben

- ▶ EVVA Spezial Spray 100ml, Fin Super
- ▶ EVVA Spezial Spray 300ml, Fin Super
- ▶ EVVA Spezial Spray 500ml, Fin Lube

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Hochwirksames Trockenschmieröl und Pflegemittel mit Teflon®, verpackt in einer handlichen Sprühdose. Bildet auf der Oberfläche einen sauberen und trockenen, stark haftenden Schmierfilm, der extrem wasser- und schmutzabweisend ist. Bewährt für fast alle tagtäglichen Schmier-, Pflege- und Reparaturarbeiten im KFZ-Bereich, Handwerk, Gewerbe und Industrie.

Technische Daten

- ▶ Farbe Gelbbraun
- ▶ Zusammensetzung: Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl, paraffinischen Lösungsmitteln, Teflon® und Zusätzen; Temperaturbereich -43°C bis +170°C Dynamische Viskosität @20°C (ASTM D2983) 65 mPas NATO-Stocknummer (NSN) 9150-17-110-3048

Funktionsmerkmale

- ▶ Trockene, saubere Schmierung
- ▶ Hoher Verschleißschutz bei sehr langer Standzeit
- ▶ Weist Schmutz ab
- ▶ Guter Korrosionsschutz und rostlösende Eigenschaften
- ▶ Stark wasserabweisend
- ▶ Gute reinigende Eigenschaften
- ▶ Sehr gute Kriecheigenschaften für unzugängliche Stellen
- ▶ Verhindert das Anfrieren beweglicher Teile

Ausführungen

- ▶ Fin Super 100 (100 ml)
- ▶ Fin Super 300 (300 ml)
- ▶ Fin Lube 500 (500 ml)

Resistorx Schraube



Bestellangaben

- ▶ Resistorx

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Manipulationssichere Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Hoher Manipulationsschutz durch speziellen Resistorx
- ▶ Senkkopf mit TX35


Ausführungen

- ▶ Nirosta, rostfreier Stahl

A ▶ EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65 | A-1120 Wien
T +43 1 811 65-0 | F +43 1 812 20 71
office-wien@evva.com | www.evva.com

D ▶ EVVA Sicherheitstechnik GmbH
Höfgeshofweg 30 | D-47807 Krefeld
T +49 2151 37 36-0 | F +49 2151 37 36-5635
office-krefeld@evva.com | www.evva.de

EVVA Sicherheitstechnik GmbH
Föppelstraße 15 | D-04347 Leipzig
T +49 341 234 090-5 | F +49 341 234 090-5760
office-leipzig@evva.com | www.evva.de



www.evva.com